




VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV

OZN.	ROZMER A ZOBR.	POPIS	SPOLU	POZNÁMKA
Z1	1300/1215 	Čistiaca rohož Diplomat 522/CB exter. v uholníkovom ráme výška 27mm	1	- zapustiť na uroveň podlahy - podklad plech hr.3mm
Z2	výška 1,0 m 	Ocelové zábradlie schodiska /do OÚ/, kotvené na ocel.plate 120x120 mm do steny, - madlo drevené -buk d=50mm - stĺpik ocelový- trubka DN 50mm - vodor.priečnik ocelový trubka DN 32 mm - výplň-ocelové tyče DN 12 mm a=120mm	dl.2 x 3,70m	- madlo a vodor.priečnik kotvený do steny na ocel.plate a navarený na ocel.stĺpy - v mieste kotvenia prekrytý rozetami - stĺpik kotvený do čela stupňa
Z3	výška 0,850 m 	Ocelové zábradlie schodiska /do pivnice/, kotvené na ocel.plate 120x120 mm do steny, - madlo ocelové d=50mm - stĺpik ocelový- trubka DN 50 mm - vodor.priečnik ocelový trubka DN 32 mm - výplň-ocelové tyče DN 12 mm a=120mm	dl.6,35m	- madlo a vodor.priečnik kotvený do steny na ocel.plate kotvené do bet.múrika - v mieste kotvenia prekrytý rozetami - stĺpik kotvený do čela stupňa
Z4	2125x1067x47mm /27A4/	Exterierová vitrína s hliníkovým rámom, presklená bezpečnostným sklom hr.4mm, uzamykateľná, magnetická s osvetlením Pomocná konštrukcia 2xjacklov profil 40x40x3mm pozinkovaná, kotvená platňami do ocel.stĺpov	1	kotvená do vodorovnej pomocnej konštrukcie medzi stĺpmi
Z5	1925x1067x47mm /24A4/	Exterierová vitrína s hliníkovým rámom, presklená bezpečnostným sklom hr.4mm, uzamykateľná, magnetická s osvetlením	1	kotvená do steny

POZNÁMKA:



- OCELOVÉ ZÁBRADLIE POZINKOVAŤ
- PRED VÝROBOU PRESNE ZAMERAŤ PRVKY NA STAVBE



Ivana Majčinová 4

Zodp.projektant	Ing. Ivana Majčinová	Vypracoval	Ing. Ivana Majčinová	Stupeň	PS
Stavebník	Obec Kunerad č.60, 013 13 Kunerad			Profesia	STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE
Parcela	p.č.55			Dátum	03.2021
Stavba	OBECNÝ ÚRAD KUNERAD STAVEBNÉ ÚPRAVY VSTUPU ,PRESTREŠENIE			Č. zák.	02/2021
Objekt				SO 01 - PRESTREŠENIE VSTUPU	
Obsah	Výpisy PSV výrobkov			Profesia	Mierka
				SK	10

VÝPIS KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV

OZN.	R.Š.	POPIS	m	ks	POZNÁMKA
K1		Pododkvapový polkruhový žlab Ø100 mm z pozink. plechu hr.0,8 mm, vrátane čiel a rohov Žlabový hák pre pododkvapový polkruhový žlab Ø100 mm	4,20	2 14	 Po 0,70 m
K2		Pododkvapový polkruhový žlab Ø100 mm z pozink. plechu hr.0,8 mm, vrátane čiel a rohov Žlabový hák pre pododkvapový polkruhový žlab Ø100 mm	2,80	2 10	 Po 0,70 m
K3		Odpadová rúra DN 70 mm	2,30	4	
K4		Žlabový kotlík kónický DN 70 mm		4	
K5		Okapnica	14,0		
K6		Lemovanie muriva/prístrešok	2x2,80m 4,10m		
K7		Falcovaný plech	8,60m ² 2x6,75m ²		

POZNÁMKA:

- TVAR KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV REALIZOVAŤ V ZMYSLE STN 73 3610, VRÁTANE DODRŽANIA KOTVENIA A DILATÁCIÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKOV Z POZINKOVANÉHO PLECHU
- ROZMER KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV PRED VÝROBOU PREVERIŤ NA STAVBE
- ODKVAPOVÝ SYSTÉM REALIZOVAŤ Z POZINKOVANÉHO PLECHU A V ZMYSLE TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU MONTÁŽE
- KLAMPIARSKÉ VÝROBKY ODDIELIŤ OD OMIETKY SILIKÓNOVÝM TMELOM